ULT - 500

FICHE TECHNIQUE

application

ULT-500 est un nettoyant prêt à l'emploi pour le décolmatage de cylindres anilox. Il est exclusivement destiné à être utilisé avec une machine de lavage à ultrasons.

ULT-500 est également disponible en concentration pure : pour davantage d'informations concernant cet usage, consultez la fiche technique « ULT-550 ».

efficacité

ULT-500 nettoie les cylindres de toutes linéatures et enlève toutes les encres et vernis à base d'UV, à base de solvants, ou à base d'eau.

emploi

ULT-500 ne peut être dilué et doit être employé comme tel pour un décolmatage efficace des cylindres. Ce produit s'utilise avec une machine de nettoyage par ultrasons.

spécifications

ULT-500 ne contient pas de solvants

- apparence : liquide
- couleur : jaune clair
- densité : 1,045
- inflammation : non
- ph : 12,2 <> 12,8
- stabilité : craint le gel
- c.o.v : < 1 %

sécurité

ULT-500 peut irriter la peau, les yeux, et les voies respiratoires s'il est employé pur

- en cas de contact avec les yeux :
  rincer immédiatement et abondamment à l'eau, puis consulter un médecin si l'irritation persiste.
- en cas de contact cutané :
  rincer abondamment à l'eau.

Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé. Se référer à la fiche de données de sécurité pour davantage d'informations.

tags

- ☑ made in France
- ☑ nettoyant sans solvants
- ☑ efficace sur les encres et les vernis
- ☑ nettoyant d'encres UV
- ☑ nettoyant d'encres solvantées
- ☑ nettoyant d'encres aqueuses

Spring Coating Systems – 18 rue de la Fabrique, F-68530 Buhl – Siret : 44502161100030
Tel : +33 (0) 389 830 682 | Fax : +33 (0) 389 830 743 | email : contact@spring-coating.com